

Свет НН ССдП 01 Флагман 50, 5000 К

ССдП 01-050-001 IP65



артикул 101630

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	7250
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	72
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	50
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	18,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	300 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.0

Другие варианты исполнения

Артикул 113608	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115139	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113609	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115140	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113610	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115141	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113611	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115142	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113612	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115143	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113613	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115144	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113614	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115145	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113615	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115146	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101631	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115131	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101632	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115132	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115133	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101633	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115134	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113604	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115135	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113605	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115136	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113606	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115137	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113607	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115138	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113616	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115147	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113617	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115148	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113618	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115149	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113619	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115150	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113620	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115151	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113621	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115152	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113622	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115153	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113623	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115154	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 00:35.



TOP-SVET