

Свет НН ССдП 01 Флагман 70, КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло



артикул 115196

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	10150
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	96
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	70
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	25,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	375 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.6

Другие варианты исполнения

Артикул 101646	5000 К
Артикул 113648	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115187	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113649	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115188	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113650	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115189	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113651	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115190	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113652	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115191	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113653	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115192	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113654	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115193	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113655	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115194	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101647	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115179	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101648	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115180	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115181	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101649	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115182	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113644	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115183	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113645	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115184	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113646	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115185	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113647	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115186	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113656	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115195	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113657	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 113658	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115197	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113659	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115198	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113660	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115199	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113661	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115200	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113662	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115201	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113663	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115202	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 17:06.



TOP-SVET