

# Свет НН ССдП 01 Флагман 70, КСС Л 145°, 4000 К



артикул 113657

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 10150    |
| ТИП КСС                            | Л        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 145      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 96       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт                                                 | 70        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 25,6      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ2            |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40     |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий        |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат    |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 375 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 3.6            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101646 | 5000 К                                |
| Артикул 113648 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115187 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113649 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115188 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113650 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115189 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113651 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115190 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113652 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115191 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113653 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115192 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113654 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115193 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113655 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115194 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101647 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115179 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101648 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115180 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115181 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101649 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115182 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113644 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115183 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113645 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115184 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113646 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115185 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113647 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115186 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113656 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115195 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115196 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113658 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115197 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113659 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115198 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113660 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115199 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113661 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115200 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113662 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115201 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113663 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115202 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:21.*



TOP-SVET