

# Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Флагман 80, КСС Г 60°, 3000 К



артикул 111178

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	12180
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	60
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	96
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	80
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	29,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	375 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.6

## Другие варианты исполнения

Артикул 101654	5000 К
Артикул 115211	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111179	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115212	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111180	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115213	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111181	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115214	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111182	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115215	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111183	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115216	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111184	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115217	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111185	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115218	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101655	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115203	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101656	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115204	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115205	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101657	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115206	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111174	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115207	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111175	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115208	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111176	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115209	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111177	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115210	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111186	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115219	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111187	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115220	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111188	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 111189	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115221	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115222	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111190	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115223	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111191	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115224	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111192	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115225	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111193	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115226	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.04.2026 07:39.*



TOP-SVET