

Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 80, КСС Л 145°, 5000 К





артикул 111188

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	12180	
тип ксс	Л	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	152,3	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	96	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	80	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	29,3	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280	
Общие характеристики		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65	

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	375 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.6

Другие варианты исполнения

Артикул 111178 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 115211 КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111179 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 115212 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111179 КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115212 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111180 КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115213 КСС Г 60°, 5000 K, закалённое стекло
Артикул 111181 КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115214 КСС Г 60°, 6000 K, закалённое стекло
Артикул 111182 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115215 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111183 КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115216 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111184 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115217 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111185 КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115218 КСС Г 90°, 6000 K, закалённое стекло
Артикул 101655 КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115203 КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101656	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 115204	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115205	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101657	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 115206	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111174	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 115207	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111175	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 115208	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111176	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 115209	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111177	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 115210	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111186	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 115219	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111187	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 115220	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111189	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 115221	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115222	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111190	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115223	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111191	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115224	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111192	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115225	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111193	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115226	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 29.10.2025 23:15.

