

Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 90, КСС Г 60°, 6000 К





артикул 113671

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 13703 |
|---|-----------|
| ТИП КСС | Γ |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 6000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 152,3 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 60 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 120 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 60000 |
| Электрические характеристики | |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 90 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 32,9 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |
| Общие характеристики | |
| CTEREUL CALLUATU | IDCE |

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ІР65

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | У2 |
|--|-----------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ | 500 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 4.4 |

Другие варианты исполнения

| Артикул 101662 | 5000 K |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 113668 | KCC Γ 60°, 3000 K |
| Артикул 115235 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113669 | KCC Γ 60°, 4000 K |
| Артикул 115236 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113670 | KCC Γ 60°, 5000 K |
| Артикул 115237 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115238 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113672 | KCC Γ 90°, 3000 K |
| Артикул 115239 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113673 | KCC Γ 90°, 4000 K |
| Артикул 115240 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113674 | KCC Γ 90°, 5000 K |
| Артикул 115241 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113675 | KCC Γ 90°, 6000 K |
| Артикул 115242 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101663 | КСС Д 120°, 3000 K |
| Артикул 115227 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101664 | КСС Д 120°, 4000 K |
| | |

| Артикул 115228 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 115229 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101665 | КСС Д 120°, 6000 K |
| Артикул 115230 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113664 | KCC K 25°, 3000 K |
| Артикул 115231 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113665 | KCC K 25°, 4000 K |
| Артикул 115232 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113666 | KCC K 25°, 5000 K |
| Артикул 115233 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113667 | KCC K 25°, 6000 K |
| Артикул 115234 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113676 | КСС Л 145°, 3000 K |
| Артикул 115243 | КСС Л 145°, 3000 K, закалённое стекло |
| Артикул 113677 | КСС Л 145°, 4000 K |
| Артикул 115244 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113678 | КСС Л 145°, 5000 K |
| Артикул 115245 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113679 | КСС Л 145°, 6000 K |
| Артикул 115246 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113680 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 115247 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113681 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 115248 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113682 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 115249 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113683 | КСС Ш 155°, 6000 К |
| Артикул 115250 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |
| | |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 02.11.2025 15:29.

