

Свет НН ССдП 01 Флагман 90, КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 115242

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	13050
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	90
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	32,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	500 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.4

Другие варианты исполнения

Артикул 101662	5000 К
Артикул 113668	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115235	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113669	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115236	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113670	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115237	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113671	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115238	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113672	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115239	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113673	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115240	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113674	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115241	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113675	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 101663	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115227	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101664	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115228	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115229	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101665	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115230	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113664	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115231	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113665	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115232	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113666	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115233	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113667	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115234	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113676	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115243	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113677	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115244	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113678	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115245	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113679	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115246	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113680	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115247	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113681	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115248	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113682	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115249	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113683	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115250	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 13:01.



TOP-SVET