

# Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Флагман 90, КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло



артикул 115244

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 13703    |
| ТИП КСС                            | Л        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 152,3    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 145      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 120      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 90        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 32,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP65              |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | У2                |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 500 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 4.4            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Артикул 101662 | 5000 К                               |
| Артикул 113668 | КСС Г 60°, 3000 К                    |
| Артикул 115235 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113669 | КСС Г 60°, 4000 К                    |
| Артикул 115236 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113670 | КСС Г 60°, 5000 К                    |
| Артикул 115237 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113671 | КСС Г 60°, 6000 К                    |
| Артикул 115238 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113672 | КСС Г 90°, 3000 К                    |
| Артикул 115239 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113673 | КСС Г 90°, 4000 К                    |
| Артикул 115240 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113674 | КСС Г 90°, 5000 К                    |
| Артикул 115241 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113675 | КСС Г 90°, 6000 К                    |
| Артикул 115242 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101663 | КСС Д 120°, 3000 К                   |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 115227 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101664 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115228 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115229 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101665 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115230 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113664 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115231 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113665 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115232 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113666 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115233 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113667 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115234 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113676 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115243 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113677 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 113678 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115245 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113679 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115246 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113680 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115247 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113681 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115248 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113682 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115249 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113683 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115250 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 12.04.2026 08:40.*



TOP-SVET