

Светодиодный промышленный светильник ССДП 03-070-001 IP65 "Практик 70", 5000К

03-070-001 IP65

артикул 500107

9 615,00 □

9 134,00 \Box

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России



Характеристики

ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 10658 |
|-----------------------------------------|----------|
| тип ксс | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 152,3 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| количество светодиодов, шт. | 84 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 60000 |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 70 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 | 25,6 |

| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 120 - 305 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| Общие характеристики | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | У2 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 +40 |
| | |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Алюминий Поликарбонат |
| | |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат Накладное/потолочное, |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Поликарбонат Накладное/потолочное, |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Размеры и масса | Поликарбонат Накладное/потолочное, Скоба/кронштейн |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 30.10.2025 14:06.

