

Фокус СПО 36, 4000 К



артикул 100375

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|---------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 5000 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 131,6 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Ю. Корея |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 38 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 13,9 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 170 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 200 - 370 |

Общие характеристики

| | |
|---|-------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP50 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ3 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -20 ... +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Накладное/потолочное |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 430 x 140 x 69 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 450 x 150 x 75 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 1.8 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 1.9 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 10:57.



TOP-SVET