

Офисный светильник ЛидерЛайт LineLux.N-50-1200

артикул 107796

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ

ЦЕЛЬСИЯ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

светотехнические характеристики	
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5500
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	110,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000
Электрические характеристики	
мощность, вт	50
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	18,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	90 - 250
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30

+1 ... +45

Алюминий

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	1 200 x 80 x 70
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	1 240 x 100 x 85
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.4
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	2.7

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 10:23.

