

Офисный светильник ЛидерЛайт LineLux.N-50-1200

Серия: LineLux

Линейный светильник

Светодиодный светильник

артикул 107796

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5500
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	110,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	50
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	18,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	90 - 250

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	+1 ... +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	1 200 x 80 x 70
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ	1 240 x 100 x 85
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.4
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	2.7

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 16.02.2026 21:54.

TOP-SVET