

Офисный светильник ЛидерЛайт LineLux.P-80-2400



артикул 107791

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 8400 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 105,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|----------|
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 80 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 29,3 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 90 - 250 |

Общие характеристики

| | |
|--|------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP30 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | +1 ... +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Подвесное/на трос |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ | 2 400 x 80 x 70 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ | 2 440 x 100 x 85 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 4.8 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 5.2 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 19.02.2026 09:55.

TOP-SVET