

ЛидерЛайт OFFICE 33-M600x600, 5000 К, опаловый рассеиватель

LL-DVO-033-M600x600



артикул 107223

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 3550 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 107,6 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 64 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 33 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 12,1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |

Общие характеристики

| | |
|--|-----------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP40 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | 0 ... +45 |

| | |
|---------------------------|--|
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Металл |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Для встраивания в армстронг, Накладное/потолочное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 595 x 595 x 50 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 3.4 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 14:03.



TOP-SVET