

Офисный светодиодный светильник Geniled Офис Basic 4000K Опал, 5000K



артикул 505012

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 14
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2500
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	125,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	20
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	7,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	0
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	180 - 264

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ4

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-45 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Для встраивания, Накладное/потолочное

Размеры и масса

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	2
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	596 x 178 x 20
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	0.8

Другие варианты исполнения

Артикул 505001	4000К
Артикул 505024	4000К
Артикул 505017	4000К
Артикул 505018	4000К
Артикул 505019	4000К
Артикул 505020	4000К
Артикул 505021	4000К
Артикул 505022	4000К
Артикул 505023	4000К
Артикул 505002	4000К
Артикул 505005	4000К
Артикул 505006	4000К
Артикул 505009	4000К
Артикул 505010	4000К
Артикул 505013	4000К
Артикул 505014	4000К
Артикул 505003	5000К
Артикул 505004	5000К
Артикул 505011	5000К

Артикул 505007	5000К
Артикул 505008	5000К
Артикул 505015	5000К
Артикул 505016	5000К

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 07.04.2026 23:27.

