

Свет НН ССДО 03 Офис 40, IP20, 4000 К



артикул 101122

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4860
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	121,5
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	40
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	14,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ4

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	+5 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Акрил
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	1 200 x 180 x 40
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.5

Другие варианты исполнения

Артикул 101120	5000 К
Артикул 101121	IP20, 3000 К
Артикул 111625	IP20, 3000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111633	IP20, 3000 К, опал
Артикул 111626	IP20, 4000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111634	IP20, 4000 К, опал
Артикул 111627	IP20, 5000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111635	IP20, 5000 К, опал
Артикул 101123	IP20, 6000 К
Артикул 111628	IP20, 6000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111636	IP20, 6000 К, опал
Артикул 101128	IP54, 3000 К
Артикул 111629	IP54, 3000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111637	IP54, 3000 К, опал
Артикул 101129	IP54, 4000 К
Артикул 111630	IP54, 4000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111638	IP54, 4000 К, опал

Артикул 101130	IP54, 5000 К
Артикул 111631	IP54, 5000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111639	IP54, 5000 К, опал
Артикул 101131	IP54, 6000 К
Артикул 111632	IP54, 6000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111640	IP54, 6000 К, опал

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.11.2024 14:08.

The logo consists of three overlapping circles in shades of gray, arranged in a triangular pattern. The top circle is light gray, the bottom-left is medium gray, and the bottom-right is dark gray. The text 'TOP-SVET' is positioned below the circles in a large, bold, light gray sans-serif font.

TOP-SVET