

Офисный светильник Свет НН ССДО 03 Офис 40, IP54, 6000 К, опал



артикул 111640

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 5250 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 6000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 131,3 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 48 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 40 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 14,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP54 |
|----------------|------|

| | |
|---|----------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ4 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | +5 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Акрил |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Накладное/потолочное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 1 200 x 180 x 40 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 2.5 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|--|
| Артикул 101120 | 5000 К |
| Артикул 101121 | IP20, 3000 К |
| Артикул 111625 | IP20, 3000 К, микропризма поликарбонат |
| Артикул 111633 | IP20, 3000 К, опал |
| Артикул 101122 | IP20, 4000 К |
| Артикул 111626 | IP20, 4000 К, микропризма поликарбонат |
| Артикул 111634 | IP20, 4000 К, опал |
| Артикул 111627 | IP20, 5000 К, микропризма поликарбонат |
| Артикул 111635 | IP20, 5000 К, опал |
| Артикул 101123 | IP20, 6000 К |
| Артикул 111628 | IP20, 6000 К, микропризма поликарбонат |
| Артикул 111636 | IP20, 6000 К, опал |
| Артикул 101128 | IP54, 3000 К |
| Артикул 111629 | IP54, 3000 К, микропризма поликарбонат |
| Артикул 111637 | IP54, 3000 К, опал |
| Артикул 101129 | IP54, 4000 К |

| | |
|----------------|---|
| Артикул 111630 | IP54, 4000 К, микропризма поликарбонат |
| Артикул 111638 | IP54, 4000 К, опал |
| Артикул 101130 | IP54, 5000 К |
| Артикул 111631 | IP54, 5000 К, микропризма поликарбонат |
| Артикул 111639 | IP54, 5000 К, опал |
| Артикул 101131 | IP54, 6000 К |
| Артикул 111632 | IP54, 6000 К, микропризма поликарбонат |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.04.2026 00:49.



TOP-SVET