

# Архитектурный светильник Ферекс FWL 45, КСС Д, 120°, стандарт (34-45-W50-C120)

артикул 102638

**17** 000,00  $\square$ 

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30

рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России



## Характеристики

#### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4509
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	100,2
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	60
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

#### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	45
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	16,5
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264	
Общие характеристики		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +50	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий	
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло	
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн	
Размеры и масса		
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	1 000 x 80 x 60	
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.7	

### Другие варианты исполнения

Артикул 102639	КСС Д, 120°, магистральный провод (35-45-W50-C120)	15 000,00 🛘
Артикул 102958	КСС К, 30°, магистральный провод (35-45-W50-F30)	15 000,00 🛘
Артикул 102957	КСС К, 30°, стандарт (34-45-W50-F30)	15 000,00 🛘

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2025 19:29.

