

Архитектурный светильник Фокус УСС 80 Эксперт Slim, КСС Д





артикул 100589

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней Гарантия: 5 лет Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	11200	
тип ксс	Д	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	140,0	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Ю. Корея	
Электрические характеристики		
МОЩНОСТЬ, ВТ	80	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	29,3	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	160 - 280	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	200 - 370	
Общие характеристики		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1	

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	584 x 171 x 78
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	594 x 150 x 90
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.5
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	3.8

Другие варианты исполнения

Артикул 100590	KCC F1
Артикул 100591	KCC K
Артикул 100592	KCC K0
Артикул 100593	KCC K1
Артикул 100594	ксс к1д
Артикул 100595	КСС Ш1-1
Артикул 100596	КСС Ш2

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 22:13.

