

Архитектурный светильник LEDeffect КУБИК 20, КСС К13, 5000 К

LE-СБУ-47-020-2271-67X



артикул 110654

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 30
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2250
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	112,5
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	13
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	8
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	20
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	7,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	175 - 260

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	100 x 251 x 230
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.65

Другие варианты исполнения

Артикул 110659	КСС Г50, 3000 К
Артикул 110658	КСС Г50, 5000 К
Артикул 110664	КСС Г50, RGBW
Артикул 110657	КСС Г55, 3000 К
Артикул 110656	КСС Г55, 5000 К
Артикул 110663	КСС Г55, RGBW
Артикул 110655	КСС К13, 3000 К
Артикул 110662	КСС К13, RGBW
Артикул 110661	КСС К30, 3000 К
Артикул 110660	КСС К30, 5000 К
Артикул 110665	КСС К30, RGBW

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 06.03.2026 08:01.

TOP-SVET