

Архитектурный светильник LEDeffect ШТРИХ Оптик 6, 5000 К, КСС К26

LE-СБУ-44-006-1861-67X

артикул 110458

~~7 704,00~~ руб.

7 319,00 руб.


Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 30 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России



Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	850
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	141,7
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	26
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	24
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	6
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	2,2
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	175 - 264
--	-----------

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
--------------------------	------

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 ... +50
---	-------------

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Поликарбонат
------------------	--------------

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
---------------------------	--------------

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
-----------------------	-----------------

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	620 x 86,5 x 90
--------------------------------------	-----------------

МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	0.4
--------------------------	-----

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 10.04.2026 19:23.

TOP-SVET