

Ферекс ДВУ 27-78-850-Д110



артикул 102408

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30
рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|--------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 9553 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 265,4 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 110 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 108 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 36 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 13,2 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |

Общие характеристики

| | |
|--------------------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | У2 |

| | |
|---|-----------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +50 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Акрил |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Для встраивания |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 500 x 350 x 105 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 8.2 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 12:00.

TOP-SVET