

Фитосветильник ЛидерЛайт INDUSTRY.3-085-136 РНУТО, КСС Д, спектр 14 для усиленного вегетативного роста



артикул 107818

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

УРОВЕНЬ ФАР, МКМОЛЬ/С	130
ТИП КСС	Д
ЦВЕТ СВЕТА	Специальный
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	70
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	25,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 276

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-45 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	422 x 126 x 124
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	450 x 135 x 144
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.7
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	4.0

Другие варианты исполнения

Артикул 107815	КСС Д, спектр 11 общего назначения
Артикул 107816	КСС Д, спектр 12 для выращивания в отсутствие солнечного света
Артикул 107817	КСС Д, спектр 13 для проращивания и цветения
Артикул 107819	КСС Д, спектр 15 для посадочного материала

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.04.2026 00:55.

TOP-SVET