

ЛидерЛайт INDUSTRY.3-085-136 РНУТО, КСС Д, спектр 14 для усиленного вегетативного роста



артикул 107818

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

УРОВЕНЬ ФАР, МКМОЛЬ/С	130
ТИП КСС	Д
ЦВЕТ СВЕТА	Специальный
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	70
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	25,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 276

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-45 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ

422 x 126 x 124

РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ

450 x 135 x 144

МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ

3.7

МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ

4.0

Другие варианты исполнения

Артикул 107815 КСС Д, спектр 11 общего назначения

Артикул 107816 КСС Д, спектр 12 для выращивания в
отсутствие солнечного света

Артикул 107817 КСС Д, спектр 13 для проращивания и
цветения

Артикул 107819 КСС Д, спектр 15 для посадочного
материала

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 08:24.

TOP-SVET