

Фитосветильник ЛидерЛайт INDUSTRY.3-135-160 PHYTO, КСС Д, спектр 14 для усиленного вегетативного роста



артикул 107848

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

УРОВЕНЬ ФАР, МКМОЛЬ/С	215
ТИП КСС	Д
ЦВЕТ СВЕТА	Специальный
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	118
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	43,2
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-45 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	614 x 126 x 124
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ	630 x 135 x 144
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.9
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	5.2

Другие варианты исполнения

Артикул 107845	КСС Д, спектр 11 общего назначения
Артикул 107846	КСС Д, спектр 12 для выращивания без солнечного света
Артикул 107847	КСС Д, спектр 13 для проращивания и цветения
Артикул 107849	КСС Д, спектр 15 для посадочного материала

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 28.01.2026 00:42.

TOP-SVET