

Фитосветильник ЛидерЛайт PlantaLux-35, UPPER, стеллажный

артикул 107809

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Накладное/потолочное

Характеристики

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

Светотехнические характеристики

УРОВЕНЬ ФАР, МКМОЛЬ/С	65
тип ксс	Д
ЦВЕТ СВЕТА	Специальный
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000
Электрические характеристики	
мощность, вт	35
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	12,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 276
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	+1 +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Пластик
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ

850 x 80 x 80

МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ

1.4

Другие варианты исполнения

Артикул 107807 INTER, межрядный

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 25.11.2025 00:51.

