

ЛидерЛайт PlantaLux-45, INTER, межрядный



артикул 107811

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

УРОВЕНЬ ФАР, МКМОЛЬ/С	65
ТИП КСС	Д
ЦВЕТ СВЕТА	Специальный
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	45
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	16,5
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 276

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	+1 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Пластик
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ

980 x 80 x 80

МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ

1.6

Другие варианты исполнения

Артикул 107814 UPPER, стеллажный

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 08:20.



TOP-SVET