

Светильник для ЖКХ ЛидерЛайт DELTA 3 MD

LL-ДБО-03-0118-0113-20Д



артикул 108008

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней Гарантия: 2 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ

ЦЕЛЬСИЯ

,	
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	1360
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	104,6
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	30000
Электрические характеристики	
МОЩНОСТЬ, ВТ	13
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	4,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	II
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ4

+1 ... +45

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-сополимер
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	236 x 250 x 42
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	270 x 275 x 50
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	0.45
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	0.5

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 07.12.2025 08:36.

