

Светильник для ЖКХ Geniled Public 15B

артикул 112425

1 335,00 □

1 269,00 \square

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 14

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	1350
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4200
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	90,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	30000
Электрические характеристики	
Электрические характеристики мощность, вт	15
	15 5,5
МОЩНОСТЬ, ВТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12	
МОЩНОСТЬ, ВТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	5,5

IP65

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-20 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Пластик
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное
Размеры и масса	
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	1
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), MM	200 x 200 x 35
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	0.35

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.12.2025 10:02.

