

Уличный светодиодный светильник Ферекс FSL 07-35-850, КСС Ш2 (07-35-850-Ш2)

артикул 102397

14 700,00 \Box

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30

рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России



Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4718
тип ксс	Ш (Ш2)
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	134,8
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	135
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia
количество светодиодов, шт.	72
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	35
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	12,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Оргстекло (ПММА)
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	400 x 110 x 90
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.7

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.11.2025 19:36.

