


# Фокус УСС 40 Катана, КСС К1Д, с креплением на трос



артикул 100063

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5600
ТИП КСС	К (К1Д)
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	140,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Ю. Корея

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	40
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	14,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	160 - 280
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	200 - 370

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 ... +45

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Подвесное/на трос

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	351 x 150 x 219
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	2.7
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.4

## Другие варианты исполнения

Артикул 100052	КСС Д, с консольным креплением
Артикул 100054	КСС Д, с креплением на трос
Артикул 100053	КСС Д, с креплением скобой
Артикул 100061	КСС К1Д, с консольным креплением
Артикул 100062	КСС К1Д, с креплением скобой
Артикул 100055	КСС Ш1-1, с консольным креплением
Артикул 100057	КСС Ш1-1, с креплением на трос
Артикул 100056	КСС Ш1-1, с креплением скобой
Артикул 100058	КСС Ш2, с консольным креплением
Артикул 100060	КСС Ш2, с креплением на трос
Артикул 100059	КСС Ш2, с креплением скобой

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 03:14.*

TOP-SVET