


Фокус УСС 40 Катана, КСС Ш1-1, с креплением скобой



артикул 100056

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5600
ТИП КСС	Ш (Ш1-1)
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	140,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Ю. Корея

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	40
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	14,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	160 - 280
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	200 - 370

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 ... +45

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	350 x 170 x 55
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	259 x 150 x 102
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	2.2
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.0

Другие варианты исполнения

Артикул 100052	КСС Д, с консольным креплением
Артикул 100054	КСС Д, с креплением на трос
Артикул 100053	КСС Д, с креплением скобой
Артикул 100061	КСС К1Д, с консольным креплением
Артикул 100063	КСС К1Д, с креплением на трос
Артикул 100062	КСС К1Д, с креплением скобой
Артикул 100055	КСС Ш1-1, с консольным креплением
Артикул 100057	КСС Ш1-1, с креплением на трос
Артикул 100058	КСС Ш2, с консольным креплением
Артикул 100060	КСС Ш2, с креплением на трос
Артикул 100059	КСС Ш2, с креплением скобой

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 01:50.

TOP-SVET