

# Уличный светодиодный светильник ЛидерЛайт MAG3-018-112, КСС Ш, Д



артикул 107001  
Наличие: под заказ  
Срок поставки: от 5 до 10 рабочих дней  
Гарантия: 3 года  
Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ           | 2300  |
| ТИП КСС                      | Ш     |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К      | 4000  |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт       | 164,3 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ      | 135   |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.  | 12    |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 14        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 5,1       |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 276 |

### Общие характеристики

|                          |      |
|--------------------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ           | IP67 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ХЛ1  |

|   |              |
|---|--------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -45 ... +50  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий     |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное   |

### **Размеры и масса**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 555 x 105 x 104 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.8             |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.02.2026 10:52.*



TOP-SVET