

LEDEL L-Industry II banner EM, КСС Г30, 5000 K

INII100-261-513-1271

артикул 106074

43 400,00 

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России



Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------|---------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 15000 |
| ТИП КСС | Г (Г30) |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 150,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 130 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Osram |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 100 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 36,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 140 - 265 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 200 - 250 |

Общие характеристики

| | |
|---|--------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ4 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | +1 ... +35 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 235 x 215 x 265 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 5.9 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 11:46.

TOP-SVET