

Уличный светодиодный светильник Pandora LED 520 100, 520 W-100, 4000K



артикул 103036

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30
рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 15200 |
| ТИП КСС | Ш |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 152,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 130 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70 |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ, ШТ. | 2 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 100 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 36,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 78 - 265 |

Общие характеристики

| | |
|--------------------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |

| | |
|---|--------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 485 x 240 x 135 |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 464 x 219 x 116 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 4.2 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 4.5 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 19.02.2026 09:55.

TOP-SVET