

# Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 01 Бриз 100, КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло





артикул 114705

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

## Характеристики

#### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	14175
тип ксс	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	141,8
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000
Электрические характеристики	
мощность, вт	100
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	36,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	750 x 112 x 80
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.5

# Другие варианты исполнения

Артикул 101352	5000 K
Артикул 111054	KCC Γ 60°, 3000 K
Артикул 114701	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111055	KCC Γ 60°, 4000 K
Артикул 114702	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111056	KCC Γ 60°, 5000 K
Артикул 114703	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111057	KCC Γ 60°, 6000 K
Артикул 114704	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111058	KCC Γ 90°, 3000 K
Артикул 111059	KCC Γ 90°, 4000 K
Артикул 114706	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111060	KCC Γ 90°, 5000 K
Артикул 114707	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111061	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114708	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101353	КСС Д 120°, 3000 K
Артикул 114693	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101354	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 114694	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114695	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101355	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 114696	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111050	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 114697	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111051	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 114698	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111052	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 114699	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111053	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 114700	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111062	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 114709	КСС Л 145°, 3000 K, закалённое стекло
Артикул 111063	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 114710	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111064	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 114711	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111065	КСС Л 145°, 6000 K
Артикул 114712	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111066	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114713	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111067	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114714	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111068	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114715	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111069	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114716	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.12.2025 16:10.

