

# Свет НН ССДУ 01 Бриз 100, КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 114713

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	13500
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	100
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	36,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	750 x 112 x 80
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.5

## Другие варианты исполнения

Артикул 101352	5000 К
Артикул 111054	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114701	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111055	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114702	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111056	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114703	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111057	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114704	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111058	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114705	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111059	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114706	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111060	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114707	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111061	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114708	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101353	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114693	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101354	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114694	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114695	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101355	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114696	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111050	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114697	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111051	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114698	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111052	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114699	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111053	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114700	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111062	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114709	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111063	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114710	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111064	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114711	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111065	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114712	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111066	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 111067	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114714	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111068	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114715	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111069	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114716	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 20:33.*



TOP-SVET