

Свет НН ССДУ 01 Бриз 20, КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 114521

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2700
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	24
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	20
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	7,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	200 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	1.9

Другие варианты исполнения

Артикул 101288	5000 К
Артикул 101974	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114509	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101975	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114510	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 101976	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114511	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101977	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114512	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101978	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114513	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101979	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114514	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 101980	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114515	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101981	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114516	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101292	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114501	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101293	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114502	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114503	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101295	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114504	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101970	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114505	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101971	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114506	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 101972	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114507	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101973	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114508	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101982	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114517	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101983	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114518	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 101984	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114519	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101985	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114520	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101986	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 101987	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114522	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 101988	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114523	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101989	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114524	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 18.10.2024 06:00.



TOP-SVET