

Свет НН ССДУ 01 Бриз 30, КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 114544

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4050
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	36
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	30
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	11,0
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	250 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.0

Другие варианты исполнения

Артикул 101296	5000 К
Артикул 101300	3000 К
Артикул 101301	4000 К
Артикул 101303	6000 К
Артикул 113307	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114533	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113308	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114534	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113309	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114535	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113310	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114536	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113311	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114537	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113312	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114538	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113313	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114539	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113314	КСС Г 90°, 6000 К

Артикул 114540	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 114525	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 114526	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114527	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 114528	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113303	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114529	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113304	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114530	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113305	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114531	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113306	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114532	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113315	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114541	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113316	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114542	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113317	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114543	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113318	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 113319	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114545	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113320	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114546	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113321	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114547	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113322	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114548	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 25.11.2024 03:55.



TOP-SVET