

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 01 Бриз 50, КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло





артикул 114588

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	7088
тип ксс	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	141,8
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
количество светодиодов, шт.	60
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000
Электрические характеристики	
мощность, вт	50
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	18,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	375 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.5

Другие варианты исполнения

Артикул 113327 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 114581 КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113328 КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 113328 КСС Г 60°, 4000 К
44 4500 KGC 5 600 4000 K
Артикул 114582 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113329 КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114583 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113330 КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114584 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113331 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114585 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113332 КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114586 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113333 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114587 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113334 КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 101313 КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114573 КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101314	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 114574	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114575	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101315	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 114576	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113323	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 114577	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113324	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 114578	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113325	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 114579	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113326	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 114580	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113335	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 114589	КСС Л 145°, 3000 K, закалённое стекло
Артикул 113336	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 114590	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113337	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 114591	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113338	КСС Л 145°, 6000 K
Артикул 114592	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113339	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114593	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113340	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114594	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113341	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114595	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113342	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114596	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 03.11.2025 23:28.

