

# Свет НН ССДУ 01 Бриз 50, КСС Л 145°, 6000 К



артикул 113338

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	6750
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	60
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	50
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	18,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	375 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.5

## Другие варианты исполнения

Артикул 101312	5000 К
Артикул 113327	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114581	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113328	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114582	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113329	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114583	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113330	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114584	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113331	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114585	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113332	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114586	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113333	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114587	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113334	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114588	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101313	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114573	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101314	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114574	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114575	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101315	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114576	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113323	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114577	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113324	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114578	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113325	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114579	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113326	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114580	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113335	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114589	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113336	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114590	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113337	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114591	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 114592	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113339	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114593	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113340	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114594	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113341	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114595	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113342	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114596	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 01:49.*



TOP-SVET