

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 01 Бриз 60, КСС Г 60°, 5000 К





артикул 111016

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	8505
тип ксс	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	141,8
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	60
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
количество светодиодов, шт.	72
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000
Электрические характеристики	
мощность, вт	60
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	22,0
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	450 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.9

Другие варианты исполнения

Артикул 101320	5000 K
Артикул 111014	KCC Γ 60°, 3000 K
Артикул 114605	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111015	KCC Γ 60°, 4000 K
Артикул 114606	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114607	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111017	KCC Γ 60°, 6000 K
Артикул 114608	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111018	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114609	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111019	KCC Γ 90°, 4000 K
Артикул 114610	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111020	KCC Γ 90°, 5000 K
Артикул 114611	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111021	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114612	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101321	КСС Д 120°, 3000 K
Артикул 114597	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101322	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 114598	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114599	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101323	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 114600	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111010	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 114601	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111011	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 114602	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111012	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 114603	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111013	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 114604	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111022	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 114613	КСС Л 145°, 3000 K, закалённое стекло
Артикул 111023	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 114614	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111024	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 114615	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111025	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114616	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111026	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114617	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111027	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114618	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111028	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114619	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111029	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114620	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 29.10.2025 10:00.

