

Свет НН ССДУ 01 Бриз 80, КСС Л 145°, 4000 К



артикул 111043

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	10800
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	96
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	80
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	29,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	600 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.6

Другие варианты исполнения

Артикул 101336	5000 К
Артикул 111034	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114653	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111035	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114654	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111036	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114655	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111037	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114656	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111038	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114657	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111039	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114658	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111040	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114659	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111041	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114660	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101337	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114645	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101338	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114646	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114647	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101339	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114648	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111030	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114649	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111031	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114650	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111032	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114651	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111033	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114652	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111042	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114661	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 114662	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111044	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114663	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111045	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114664	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111046	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114665	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111047	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114666	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111048	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114667	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111049	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114668	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 07:49.



TOP-SVET