

Свет НН ССДУ 01 Бриз 90, КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 114684

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	12150
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	108
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	90
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	32,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	666 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.0

Другие варианты исполнения

Артикул 101344	5000 К
Артикул 113368	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114677	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113369	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114678	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113370	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114679	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113371	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114680	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113372	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114681	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113373	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114682	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113374	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114683	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113375	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 101345	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114669	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101346	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 114670	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114671	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101347	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114672	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113364	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114673	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113365	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114674	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113366	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114675	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113367	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114676	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113376	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114685	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113377	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114686	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113378	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114687	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113379	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114688	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113380	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114689	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113381	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114690	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113382	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114691	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113383	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114692	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 12.04.2025 01:56.



TOP-SVET