

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 100, КСС Л 145°, 5000 К



артикул 113518

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	13500
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	100
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	36,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	500 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.6

## Другие варианты исполнения

Артикул 101424	5000 К
Артикул 113508	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114917	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113509	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114918	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113510	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114919	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113511	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114920	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113512	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114921	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113513	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114922	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113514	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114923	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113515	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114924	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101425	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114909	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101426	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114910	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114911	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101427	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114912	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113504	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114913	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113505	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114914	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113506	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114915	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113507	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114916	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113516	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114925	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113517	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114926	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114927	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113519	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114928	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113520	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114929	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113521	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114930	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113522	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114931	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113523	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114932	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 15:57.*



TOP-SVET