

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 120, КСС Ш 155°, 4000 К



артикул 111127

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	16200
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	144
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	120
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	43,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	600 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	5.3

## Другие варианты исполнения

Артикул 101432	5000 К
Артикул 111114	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114941	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111115	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114942	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111116	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114943	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111117	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114944	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111118	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114945	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111119	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114946	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111120	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114947	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111121	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114948	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101433	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114933	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101434	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114934	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114935	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101435	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114936	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111110	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114937	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111111	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114938	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111112	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114939	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111113	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114940	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111122	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114949	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111123	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114950	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111124	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114951	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111125	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114952	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111126	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114953	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 114954	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111128	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114955	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111129	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114956	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 13:33.*



TOP-SVET