

Свет НН ССДУ 01 Флагман 140, КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 114969

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	18900
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	168
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	140
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	51,2
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	666 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.5

Другие варианты исполнения

Артикул 111784	5000 К
Артикул 113528	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114965	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113529	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114966	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113530	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114967	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113531	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114968	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113532	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 113533	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114970	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113534	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114971	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113535	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114972	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111785	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114957	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111786	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 114958	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114959	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111787	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114960	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113524	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114961	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113525	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114962	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113526	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114963	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113527	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114964	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113536	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114973	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113537	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114974	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113538	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114975	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113539	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114976	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113540	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114977	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113541	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114978	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113542	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114979	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113543	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114980	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 05.04.2025 16:54.



TOP-SVET