

Свет НН ССДУ 01 Флагман 150, КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 115004

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	20250
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	192
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	150
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	54,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	750 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	7.1

Другие варианты исполнения

Артикул 101440	5000 К
Артикул 101444	3000 К
Артикул 101445	4000 К
Артикул 101447	6000 К
Артикул 113548	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114989	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113549	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114990	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113550	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114991	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113551	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114992	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113552	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114993	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113553	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114994	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113554	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114995	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113555	КСС Г 90°, 6000 К

Артикул 114996	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 114981	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 114982	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114983	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 114984	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113544	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114985	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113545	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114986	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113546	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114987	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113547	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114988	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113556	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114997	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113557	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114998	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113558	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114999	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113559	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115000	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113560	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115001	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113561	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115002	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113562	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115003	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113563	КСС Ш 155°, 6000 К

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 01:45.



TOP-SVET