

Свет НН ССДУ 01 Флагман 160, КСС Ш 155°, 3000 К



артикул 111150

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	21600
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	192
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	160
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	58,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	750 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	7.1

Другие варианты исполнения

Артикул 111130	5000 К
Артикул 111138	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115013	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111139	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115014	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111140	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115015	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111141	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115016	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111142	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115017	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111143	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115018	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111144	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115019	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111145	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115020	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111131	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115005	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 111132	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115006	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115007	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111133	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115008	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111134	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115009	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111135	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115010	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111136	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115011	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111137	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115012	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111146	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115021	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111147	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115022	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111148	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115023	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111149	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115024	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 115025	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111151	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115026	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111152	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115027	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111153	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115028	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 01:51.



TOP-SVET