

Свет НН ССДУ 01 Флагман 20, КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 114721

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2700
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	24
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	20
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	7,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	200 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.4

Другие варианты исполнения

Артикул 101360	5000 К
Артикул 113388	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114725	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113389	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114726	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113390	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114727	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113391	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114728	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113392	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114729	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113393	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114730	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113394	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114731	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113395	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114732	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101361	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114717	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101362	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114718	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114719	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101363	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114720	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113384	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 113385	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114722	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113386	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114723	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113387	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114724	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113396	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114733	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113397	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114734	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113398	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114735	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113399	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114736	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113400	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114737	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113401	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114738	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113402	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114739	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113403	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114740	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 02:04.



TOP-SVET